



Тел. в Минске: (+375 17) 500-20-02
факс в Минске: (+375 17) 500-20-09
e-mail: info@tenzor.by

**Региональное представительство фирмы
Фарцойгверк Бернхард Кроне ГмБХ
в Республике Беларусь**

19.03.2014

Уважаемые дамы и господа!

Мы благодарим Вас за проявленный к нашей продукции интерес. На основании наших «Общих условий продаж» мы делаем Вам следующее предложение:

Полуприцеп КРОНЕ МЕГА-ЛАЙНЕР SDP 27 zLT4-BS.

Технические характеристики

Допускаемая нагрузка на седло	12 000 кг
Предельно допускаемая нагрузка на тележку	24 000 кг
Технически возможная максимальная нагрузка на тележку	27 000 кг
Технически возможная максимальная полная масса	36 000 кг
Расстояние между осями	1 360 мм
Высота седла тягача в ненагруженном состоянии	1 150 мм
Расстояние от шкворня до опорных стоек	2 210 мм

Шасси

У образный профиль сзади для крепления аппарелей

Двухавровые лонжероны сварены с поперечинами

Ступень рамы 500 мм

Внешняя рама с универсальной системой крепления грузов «Мультилок» с шагом отверстий 100 мм

Толщина в передней части, включая пол и седельную плиту 240 мм

2-дюймовый шкворень (установка под радиус поворота 2040 мм)

Задний противоподкатный брус для Ro-Ro перевозок

Боковые противоподкатные

Для погрузочной длины 13 620 мм

Нижняя часть 9 610 мм/ верхняя часть 4 010 мм

Для погрузочной ширины 2 480 мм

Погрузочная высота нижней части платформы в незагруженном состоянии 890 мм

Опорные стойки

Два механических домкрата 2 x 12 т с опорной пластиной, производитель по выбору Кроне

Обслуживание с правой стороны

Тележка

3 оси грузоподъемностью по 9000 кг

Расстояние между осями 1360 / 1360 мм

Оси BPW с пневмоподвеской и барабанными тормозами, 300x200 мм

База 7 900 мм

Клапан подъема-опускания

Шины / диски

12 колес 235/75 R17,5, изготовитель по выбору Кроне

1 запасное колесо 235/75 R17,5, изготовитель по выбору Кроне

Крепление запасного колеса

Лебедка установлена перед осями
Дополнительная лебедка перед осями

Брызговики

Пластмассовые крылья

Тормоза

Тормозная система в соответствии с директивой ЕС 71/320 или ECE R13, включая внешний диагностический разъем
Пружинные энергоаккумуляторы.
Разъемы для подключения тормозной системы на передней стенке на высоте около 800 мм над платформой
2 противооткатных клина
Производитель тормозной системы Wabco
EBS система 2S/2M, 2 датчика на одной оси
EBS модулятор с RSS (система курсовой устойчивости)

Световые приборы

Световые приборы соответствуют директиве ЕЭС 76/756
2 габаритных фонаря на резиновых кронштейнах
Разъемы для электрических кабелей на передней стенке, на высоте около 300 мм над платформой.
Габаритные светодиоды по боковым стенкам
Две 7-полюсных розетки по стандарту DIN ISO 12098
Дополнительная 15-полюсная розетка
Задние трех камерные фонари, включающие:
1 противотуманный фонарь
1 фонарь заднего хода
1 дополнительный фонарь заднего хода
4 разъема (3-х полюсные) на раме для предупреждающих табличек (2 в области опорных стоек, 2 в задней части)

Принадлежности к шасси

- Защитный Delta профиль сзади
- Стальные отбойники
- Ящик для инструмента, 650x490x450 мм
- Две красно-желтые таблички
- ✓ 4 адаптера для крепления цепи
- ✓ 2 огнетушителя с коробом, по 6 кг каждый, монтаж на передней стенке
- 2 комплекта табличек для обозначения негабаритного груза, вкл. габаритные огни (1 в области опорных стоек, 1 в задней части)

Пол

Тип ВО 13620, толщина многослойного водостойкого покрытия 30 мм
Водостойкая пропитка торцов плит. Прочность в соответствии с DIN 283
Рассчитано на работу погрузчика весом до 7 т.
Выемки для колес в полу

Каркас

Тип АВ 13620 Plateua

Передняя стенка

Стальная, на резьбовом креплении, с несъемными угловыми стойками

Высота 1200 мм
Усилена перфорированным листом

Документы

СЕМТ сертификат
Транзитные номера
Одобрение типа транспортного средства
Страховое свидетельство

Окраска

Стальные детали с дробеструйной обработкой, погружной грунтовкой в электростатическом поле и нанесением порошкообразного красителя
Оси и ступицы окрашены в черный цвет
Диски серебристые
Боковые и задние противоподкатные ограждения белые
Детали каркаса серые

Стоимость полуприцепа на условиях EXW, Верлте, Германия

23 760, 00 ЕВРО

Контактные телефоны в Минске:

00375 (17) 500 20 52

00375 (17) 500 20 57

Факс:

00375 (17) 500 20 78

E-mail:

krone@tensor.by

